

Pegelstammdaten

19.06.2000

Seite 1

Pegelnummer	=	14958	Baufeld	=	Profen
Bohrlochnummer	=		Bohrjahr	=	88
Meßstellenname	=	14958	Meßbereich (LAGE)	=	48

Lage, Karte 1:25000 = Blatt Hohenmlsen

Lage, Karte 1:10000 = Blatt Gthewitz

Rechtswert = 12262,0

Hochwert = 71426,0

Gelndehhe = 155,30

Erbohrte Unterkante = 0,00

Kommentar - Beob.-Rohr	149581	:	Do9
Kommentar - Beob.-Rohr	149582	:	Do9/G33 +109.5 RW
Kommentar - Beob.-Rohr	149583	:	Do9/R3_G52?

Pegelrohr	149581	149582	149583
GWL	Kil	33	42

Meßpunkth.	156,25	156,25	156,25
Hgd.- GWL	155,20	115,20	102,40
Lgd.- GWL	117,90	106,80	93,10
Filter-OK	120,00	109,20	105,20
Filter-UK	118,20	107,20	92,20
Pegelsohle	118,20	107,20	92,20

Funktion	J	J	J
----------	---	---	---

Soll - WS	0,00	0,00	0,00
Eingabe am	.	.	.
Bearbeiter			

Krit.- WS	0,00	0,00	0,00
Eingabe am	.	.	.
Bearbeiter			

Letzte	11.05.2000	11.05.2000	11.05.2000
Messung	121,15	107,05	99,95

Letzte	11.05.2000	11.05.2000	11.05.2000
Lotung	118,35	106,95	92,45

Modell-GWL			
Eingabe am	.	.	.
Bearbeiter			

Isol.-GWL			
Eingabe am	.	.	.
Bearbeiter			

```

Pegelnummer      =      14988      Baufeld      = Profen
Bohrlochnummer   =      Bohrjahr   = 91
Me stellename    =      14988      Meßbereich (LAGE) = 36
  
```

```

Lage, Karte 1:25000 = Blatt Hohenmlsen
Lage, Karte 1:10000 = Blatt Gthewitz
  
```

```

Rechtswert      =      11609,0
Hochwert        =      71046,0
  
```

```

Gelndehhe      =      159,00
Erbohrte Unterkante =      0,00
  
```

```

Kommentar - Beob.-Rohr      149881 : Do4/Soll Ki1 +134.0;+114.9 RW.
Kommentar - Beob.-Rohr      149882 : Do4
  
```

Pegelrohr	149881	149882
GWL	Ki1	52
Meßpunkth.	160,20	160,20
Hgd.- GWL	159,00	88,00
Lgd.- GWL	113,00	83,20
Filter-OK	117,00	87,00
Filter-UK	113,00	83,00
Pegelsohle	113,00	83,00
Funktion	J	J
Soll - WS	0,00	0,00
Eingabe am	.	.
Bearbeiter		
Krit.- WS	134,00	0,00
Eingabe am	.	.
Bearbeiter		
Letzte	17.04.2000	17.04.2000
Messung	115,15	101,50
Letzte	21.02.2000	21.02.2000
Lotung	115,15	99,80
Modell-GWL		
Eingabe am	.	.
Bearbeiter		
Isol.-GWL		
Eingabe am	.	.
Bearbeiter		

```

Pegelnummer      =      14990      Baufeld      = Profen
Bohrlochnummer   =      Bohrjahr      = 91
Me stellename    =      14990      Meßbereich (LAGE) = 36
  
```

```

Lage, Karte 1:25000 = Blatt Hohenmlsen
Lage, Karte 1:10000 = Blatt Gthewitz
  
```

```

Rechtswert      =      12373,0
Hochwert        =      71148,0
  
```

```

Gelndehhe      =      154,00
Erbohrte Unterkante =      0,00
  
```

```

Kommentar - Beob.-Rohr      149901 : Do4/Soll Ki1 +125.5
Kommentar - Beob.-Rohr      149902 : Do4
  
```

```

Pegelrohr      149901      149902
GWL            Ki1        42
  
```

```

Meßpunkth.    155,05      155,05
Hgd.- GWL     154,00      115,70
Lgd.- GWL     117,80      107,30
Filter-OK     122,00      111,00
Filter-UK     118,00      107,00
Pegelschle    118,00      107,00
  
```

```

Funktion        J          J
  
```

```

Soll - WS      0,00      0,00
Eingabe am      . .      . .
Bearbeiter
  
```

```

Krit.- WS     125,50      0,00
Eingabe am      . .      . .
Bearbeiter
  
```

```

Letzte        17.04.2000 17.04.2000
Messung       120,45    111,15
  
```

```

Letzte        21.02.2000 21.02.2000
Lotung        119,35    109,55
  
```

```

Modell-GWL
Eingabe am      . .      . .
Bearbeiter
  
```

```

Isol.-GWL
Eingabe am      . .      . .
Bearbeiter
  
```

Pegelnummer	=	14991	Baufeld	=	Profen
Bohrlochnummer	=		Bohrjahr	=	91
Me stellename	=	14991	Meßbereich (LAGE)	=	36

Lage, Karte 1:25000 = Blatt Hohenmlsen
 Lage, Karte 1:10000 = Blatt Gthewitz

Rechtswert	=	12931,0
Hochwert	=	71165,0

Gelndehhe	=	164,00
Erbohrte Unterkante	=	0,00

Kommentar - Beob.-Rohr 149911 : G9/Ki1+118.0nd-Quarzt;+120.0tr

Pegelrohr	149911
GWL	Kil

Meßpunkth.	165,00
Hgd.- GWL	164,00
Lgd.- GWL	118,00
Filter-OK	122,00
Filter-UK	118,00
Pegelsohle	118,00

Funktion	J
----------	---

Soll - WS	0,00
Eingabe am	.
Bearbeiter	

Krit.- WS	121,50
Eingabe am	.
Bearbeiter	

Letzte	17.04.2000
Messung	120,10

Letzte	21.02.2000
Lotung	120,10

Modell-GWL	
Eingabe am	.
Bearbeiter	

Isol.-GWL	
Eingabe am	.
Bearbeiter	

Stammdaten:

Pegelname: 14940
 Bohrlochnummer 14940A
 Messstellennahme: 14940A
 Baujahr: 1987

Lage:
 Rechtswert 12527,0
 Hochwert 71683,0

Pegelrohr	149401	149402	149403
GWL	Ki1	42	52
Messpunkthöhe [m NHN]	162,80	162,80	162,80
Geländehöhe [m NHN]	162,0	162,0	162,0
Filteroberkante [m NHN]	122,0	115,0	102,0
Filterunterkante [m NHN]	118,0	111,0	98,0
Pegelsonhle [m NHN]	118,0	111,0	97,0
Pegelinndurchmesser [cm]	5	5	5
Material	PV	PV	PV
Oberkante des GWL [m NHN]	162,0	117,0	102,0
Unterkante des GWL [m NHN]	118,2	110,8	98,3
Bemerkungen	Do10	Do10	Do10/G52 +113.1 vst;Wst.falsch
letzte Messung	02.06.2014 120,05	02.06.2014 115,00	02.06.2014 119,95
letzte Lotung	02.06.2014 119,05	02.06.2014 113,60	02.06.2014 118,95

Stammdaten:

Pegelname:	16829
Bohrlochnummer	16829
Messstellennahme:	Br.2/04
Baujahr:	2004
Lage:	
Rechtswert	12415,0
Hochwert	70793,0
Pegelrohr	168291
GWL	B61
Messpunkthöhe [m NHN]	120,45
Geländehöhe [m NHN]	119,6
Filteroberkante [m NHN]	119,6
Filterunterkante [m NHN]	51,6
Pegelsohle [m NHN]	51,6
Pegelinwenddurchmesser [cm]	35
Material	KKF
Oberkante des GWL [m NHN]	63,1
Unterkante des GWL [m NHN]	53,6
Bemerkungen	Gö4/FiBr.2/04 - RR Kessel K
letzte Messung	01.12.2004 106,85
letzte Lotung	29.11.2004 51,45

Pegelstammdaten

Pegelnummer	=	22517	Baufeld
Bohrlochnummer	=	22517Z	Bohrjahr
Me stellename	=	22517Z	Meßbereich (LAGE)

Lage, Karte 1:25000 = Blatt Hohenmlsen
 Lage, Karte 1:10000 = Blatt Gthewitz

Rechtswert = 12471,0
 Hochwert = 70818,0

Gelndehhe = 118,30
 Erbohrte Unterkante = 32,00

Kommentar - Beob.-Rohr 225171 : G4
 Kommentar - Beob.-Rohr 225172 : G4
 Kommentar - Beob.-Rohr 225173 : G4
 Kommentar - Beob.-Rohr 225174 : G4/Lgd.Fl11u +66.2

Pegelrohr	225171	225172	225173	225174
GWL	Ki	42	52	61
-----	-----	-----	-----	-----
Meßpunkth.	119,20	119,05	119,20	119,05
Hgd.- GWL	118,20	112,00	98,90	60,30
Lgd.- GWL	113,40	105,90	87,50	47,70
Filter-OK	115,30	109,70	91,30	51,20
Filter-UK	113,30	105,70	87,30	47,20
Pegelsohle	113,30	105,70	87,30	47,20

Funktion

Soll - WS	0,00	0,00	0,00	0,00
Eingabe am	.	.	.	.
Bearbeiter				

Krit.- WS	0,00	0,00	0,00	0,00
Eingabe am	.	.	.	.
Bearbeiter				

Letzte	27.02.2003	27.02.2003	27.02.2003	27.02.2003
Messung	113,90	110,55	99,20	95,95

Letzte	12.02.2003	12.02.2003	12.02.2003	12.02.2003
Lotung	113,20	104,75	86,20	47,35

Modell-GWL
 Eingabe am
 Bearbeiter

Isol.-GWL

Pegelmeßwerte

Pegelnummer	=	22517	Baufeld	=
Bohrlochnummer	=	22517Z	Bohrjahr	=
Meßstellenname	=	22517Z	Meßbereich (LAGE)	=

BEW = A: Pegel abgeworfen.
 BEW = F: Wassertsand unter Filterstrecke.
 BEW = R: Meßpunkthhe in Stammdatendatei nicht erfaßt.
 BEW = S: Wasserstand unter dem Liegenden des GWL.
 BEW = T: Sog. 'Trockene Messung' (kein Wasserstand gemes
 BEW = U: Meßwert unbrauchbar.
 BEW = V: Pegelrohr verstopft.
 BEW = ?: Meßwert zweifelhaft.

Datum	BEW	MW	BEW	MW	BEW	MW	BEW	MW	BEW
31.01.2003									95,45
04.02.2003			110,45						95,45
05.02.2003	115,10				99,10				
12.02.2003	114,50		110,35		99,00		95,75		
27.02.2003	113,90		110,55		99,20		95,95		
.....									

Pegelstammdaten

Pegelnummer = 22517 Baufeld
 Bohrlochnummer = 22517Z Bohrjahr
 Me stellename = 22517Z Meßbereich (LAGE)

Lage, Karte 1:25000 = Blatt Hohenmlsen
 Lage, Karte 1:10000 = Blatt Gthewitz

Rechtswert = 45 12471,0
 Hochwert = 56 70818,0

Gelndehhe = 118,30
 Erbohrte Unterkante = 32,00

Kommentar - Beob.-Rohr 225171 : G4
 Kommentar - Beob.-Rohr 225172 : G4
 Kommentar - Beob.-Rohr 225173 : G4
 Kommentar - Beob.-Rohr 225174 : G4/Lgd.Fllu +66.2

Pegelrohr	225171	225172	225173	225174
GWL	Ki	42	52	61
Meßpunkth.	119,20	119,05	119,20	119,05
Hgd.- GWL	118,20	112,00	98,90	60,30
Lgd.- GWL	113,40	105,90	87,50	47,70
Filter-OK	115,30	109,70	91,30	51,20
Filter-UK	113,30	105,70	87,30	47,20
Pegelsohle	113,30	105,70	87,30	47,20

Funktion

Soll - WS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Eingabe am
 Bearbeiter

Krit.- WS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Eingabe am
 Bearbeiter

Letzte 27.02.2003 27.02.2003 27.02.2003 27.02.2003
 Messung 113,90 110,55 99,20 95,95

Letzte 12.02.2003 12.02.2003 12.02.2003 12.02.2003
 Lotung 113,20 104,75 86,20 47,35

Modell-GWL
 Eingabe am
 Bearbeiter

Isol.-GWL

Pegelmeßwerte

Pegelnummer	=	22517	Baufeld	=
Bohrlochnummer	=	22517Z	Bohrjahr	=
Meßstellenname	=	22517Z	Meßbereich (LAGE)	=

BEW = A: Pegel abgeworfen.
 BEW = F: Wassertsand unter Filterstrecke.
 BEW = R: Meßpunkthhe in Stammdatendatei nicht erfaßt.
 BEW = S: Wasserstand unter dem Liegenden des GWL.
 BEW = T: Sog. 'Trockene Messung' (kein Wasserstand gemes
 BEW = U: Meßwert unbrauchbar.
 BEW = V: Pegelrohr verstopft.
 BEW = ?: Meßwert zweifelhaft.

Datum	BEW	MW	BEW	MW	BEW	MW	BEW	MW	BEW
31.01.2003								95,45	
04.02.2003			110,45					95,45	
05.02.2003	115,10				99,10				
12.02.2003	114,50		110,35		99,00		95,75		
27.02.2003	113,90		110,55		99,20		95,95		
.....									

Kohlenfeld		Profen		Bohrbericht - Teil 1										Schichtenverzeichnis		Blatt		1			
MIBRAG mbH		Quarzitklippe												vorläufig				von		5	
Objekt												endgültig		x							
Aufschluß				Raumlage				Bearbeitungsnachweis													
Projektnr.		Pegel		Koordinatensystem		Gauß - Krüger		NN-Höhe (m)		Bohrbetrieb		E u E		Erk.-Betrieb		E u E					
Bohrlnr.		22517		Höchstwert		70819,3		Ansatzpunkt		118,2		Bzg.-führer		Rothe							
Jahr		2003		Rechtswert		12476,6		Bohrschnehle		46,2		Gerätetyp		DSB 1/3,5							
Bohrverfahren		Rotary		Mark. Einheitsblatt				flache Teufe		72,0		m		Bohrzeit		16.01. - 27.01.2003					
				Meßtischblatt				geol. Bearbeiter		Ulandowski				verantwortl. Geologe		13.02.03					
lfd Nr	Liegendgrenze Teufe (m)	NN - Höhe (m)	Mäch- tigkeit (m)	Kernge- winn (%)	Strati- graphie	GWL/ Flöz	Ge- steins- bez.	T	Sif	Fsd	Msd	Gsd	Kornverteilung (%) (geschätzt)				wesentliche Merkmale				
													Fki	Mki	Gki	St					
1	4,3	113,9	4,3		1000		Msd		x	x	x	x	[x]	[x]	[x]	dbgrgr., Sif-Brocken(gegr.,sd+ki), ef (Kippe)					
2	4,8	113,4	0,5		1000		Fsd		x	x						grbr., glimmerh., (geschichtet), Sif-Partikel in Lagen, ef					
3	5,0	113,2	0,2		7151		K								K	br., kist.-mulmig, Doppelrit-Adern, ef					
4	5,9	112,3	0,9		7160		T	X	x						B	hgrbr., geklüftet l, K-Adern, ef					
5	6,2	112,0	0,3		7160		Sif	[x]	x	x					B	hgrbr., geklüftet l, glimmerh., (K - Äderchen), ef					
6	12,3	105,9	6,1		7170	42	Fsd			x	(x)				R	hgr., glimmerh., ef					
7	13,2	105,0	0,9		7253	F23U	K								K	br., mst.-grobst.(kist.), Doppelrit - Adern, Sif-Partikel im Lgd., ef					
8	13,7	104,5	0,5		7280		T	X	x						B	hgrbr., K-Adern+Partikel im Hgd., ef					
9	15,5	102,7	1,8		7280		Sif	x	x	x					B	hgrbr.-hgr., (blfl.), (K-Partikel), ef					
10	17,0	101,2	1,5		7280		T	X	(x)						B	hgr., Harnische, [K-Partikel], ef					
11	17,5	100,7	0,5		7280		T	X	(x)						B	hgrbr.-hbrgr.,Harnische l,K-{Part.}+ Straten im Lgd., ef					
12	18,0	100,2	0,5		7280		T	X	(x)						B	brgr., Harnische l, K-Partikel, ef					

Bohrbericht - Teil 1

Kohlenfeld			Profen			MIBRAG mbH			Schichtenverzeichnis			Blatt			2		
Objekt			Quarzitkuppe			22517/03			Koordinaten			x			y		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3			12476,6			118,2		
									70819,3								

Bohrbericht - Teil 1

[illegible]

Kohlenfeld	Profen	Blatt	2
	MIBRAG mbH	von	2

MIBRAG mbH

Quarzitkippe

Bohrlochnummer/Jahr

70818,4

12470,6

[illegible]

Kohlenfeld Profen										Bohrbericht - Teil 3										Blatt 4	
MIBRAG mbH																				von 5	
Objekt Quarztkippe																					
Bohrlochnummer/Jahr										Koordinaten										12476,6	
22517/03										X 70819,3										Y	
Ild Nr	Teufe unt. Ansatz		Länge (m)	Kern- gewinn (m)	Diffe- renz (m)	Gesteins- bezeichnung	Kern- gewinn Einzel- schicht	Werk- zeug	Einbau			PVC DN 200			Abdichtung/Verfüllung			Besonderheiten:			
	Kopf (m)	Krone (m)							bis(m) unter Ansatz	Durch- messer (mm)	bis(m) unter Ansatz	verschraubt verschweißt Material/Wickl.	x bis(m) unter Ansatz	Material / Körnung	Spreng-, Fangarbeiten, Havar- ien, i. Bohrloch verbliebene Teile, Spülungsverlust						
1	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	Sd		Flügel	15,2	240	II/GWL 61			72,0-57,0	Fiki 1'-3'		keine				
2	2,0	5,0	3,0	3,0	0,0	Sd/K		DKL	72,0	146	71,0-70,0	VR		-55,0	Ton						
3	5,0	8,0	3,0	3,0	0,0	T/Sif/Sd					-66,0	FR		-42,0	Verfüllkies 2'-8'						
4	8,0	10,0	2,0	2,0	0,0	Sd					-OK	VR		-40,0	Ton						
5	10,0	12,0	2,0	2,0	0,0	Sd					III/GWL 42			-33,0	Verfüllkies 2'-8'						
6	12,0	15,0	3,0	3,0	0,0	Sd/K/T/Sif					13,5-12,5	VR		-31,0	Ton						
7	15,0	18,0	3,0	3,0	0,0	Sif/T					-8,5	FR		-19,0	Verfüllkies 2'-8'						
8	18,0	21,0	3,0	3,0	0,0	T/Sif/Sd					-OK	VR		-18,0	Ton						
9	21,0	24,0	3,0	3,0	0,0	Sd															
10	24,0	27,0	3,0	3,0	0,0	Sd															
11	27,0	29,0	2,0	2,0	0,0	Sd					119,058										
12	29,0	31,0	2,0	2,0	0,0	Sd/K															
13	31,0	34,0	3,0	3,0	0,0	K															
14	34,0	37,0	3,0	3,0	0,0	K/Sif															
15	37,0	40,0	3,0	3,0	0,0	Sif															
16	40,0	43,0	3,0	3,0	0,0	Sif/T/K															
17	43,0	46,0	3,0	3,0	0,0	K															
18	46,0	49,0	3,0	3,0	0,0	K															
19	49,0	52,0	3,0	3,0	0,0	K/Sif															
20	52,0	54,0	2,0	2,0	0,0	Sif/T															
21	54,0	56,0	2,0	2,0	0,0	T															
22	56,0	58,0	2,0	2,0	0,0	T															
23	58,0	61,0	3,0	3,0	0,0	Sd															

Für die Richtigkeit der Angaben:

Tgb. Profen-D1 / 07.02.2003

Ort / Datum.

Bohrzeugführer

Bohraufsicht des
Auftragnehmers

Bohraufsicht des
Auftraggebers

[illegible][illegible]