

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Bohrzeit:
von: 22.09.2015
bis: 22.09.2015

Bohrung: VB 1/15

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0,50	a) Lehm, Feinsand					FM 110 mm			
	b)								
	c) dicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelb, braun						
	f)	g)	h)	i)					
2,00	a) Feinsand, lehmig								
	b)								
	c) dicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau, gelb						
	f)	g)	h)	i)					
3,50	a) Sand, Kies (bis zu 64 mm)								
	b)								
	c) locker gelagert	d) leicht zu bohren	e) gelb, grau						
	f)	g)	h)	i)					
5,50	a) Feinsand, lehmig								
	b)								
	c) dicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelb, braun						
	f)	g)	h)	i)					
8,60	a) Braunkohle, Ton, Schluff, Sand, Kies (bis 16 mm)								
	b)								
	c) dicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) weiß bis schwarz						
	f)	g)	h)	i)					

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Bohrzeit:
von: 22.09.2015
bis: 22.09.2015

Bohrung: VB 1/15

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt					
19,90	a) Feinsand, schwach lehmig								
	b)								
	c) dicht gelagert, fest	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) grau, gelb						
	f)	g)	h)	i)					
24,70	a) Schluff, sandig								
	b)								
	c) fest	d) schwer zu bohren	e) grau						
	f)	g)	h)	i)					
29,50	a) Schluff, kohlig					tot. SpV ab 29.30 m; Einbau DN 50 bis 29.50 m			
	b)								
	c) fest	d) schwer zu bohren	e) grau, braun						
	f)	g)	h)	i)					
31,70	a) Hohlraum								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
32,50	a)					Endteufe			
	b)								
	c) fest	d) schwer zu bohren	e)						
	f)	g)	h)	i)					